



Technisches Datenblatt

Schornsteinabdeckung SA 2



Hersteller

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Str. 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 9504-0
Telefax: 0049 (0)5207 9504-20

Stand: 05/21



Produktbeschreibung

Die Schornsteinabdeckung SA 2 besteht aus den Stützstreben und der eigentlichen Abdeckung. Die Abdeckung wird auf die Stützen gesetzt und von oben verschraubt.

Die Montage ist dank einer zusammenhängenden Unterkonstruktion leicht, da das Ausrichten einzelner Stützen entfällt. Vario-Befestigungslaschen ermöglichen durch ihre variable Ausrichtung die optimale Fixierung auf dem Schornsteinkopf.

Die Schornsteinabdeckungen sind mit verschiedenen Dachformen wie gewellte Form, gerade Form oder Zeltdachform lieferbar.



Gewellte Form



Runde Form mit geraden
Traufen



Zeltdach Form 1



Zeltdach Form 2



Gerade Form

Abmessungen

Die Schornsteinabdeckung vom Typ RB-SA 2 wird in Maßarbeit komplett aus Edelstahl nach Kundenvorgaben gefertigt. Es wird nur das Schornsteinplatten-Außenmaß benötigt.

Das Produkt wird montagefertig geliefert. Anpassungsarbeiten entfallen.

Die Stützen haben einen Durchmesser von $\varnothing = 12$ mm.

Materialien

Abdeckung: Edelstahlblech (V2A), 1 mm stark, unlackiert,
auf Kundenwunsch auch in Kupfer lieferbar

Stützenstreben: Edelstahlrundmaterial (V2A), schwarz lackiert

Muttern/Unterlegscheiben: Edelstahl (V2A)



Sonstiges

Die Anforderungen an Schornsteinabdeckungen werden in der DIN EN 16475-7 geregelt.

Die Anforderungen für Konstruktion, Druckfestigkeit und Windlast sind bei unseren Produkten erfüllt.

Verarbeitungs- und Pflegehinweise

Grundsätzlich ist bei der Verarbeitung der Schornsteinabdeckungen Vorsicht geboten.

Staubpartikel anderer Metalle oder generelles Zuschneiden von Bauteilen mit Funkenflug auf das Produkt sind generell zu vermeiden, da die sehr empfindlich sind. Sollten Staubpartikel oder Verschmutzungen anderer Metalle vorhanden sein, sind diese mit entsprechenden Reinigungsmitteln umgehend zu entfernen.

Um das äußere Erscheinungsbild der Schornsteinabdeckung dauerhaft zu erhalten, sind regelmäßige Reinigungsarbeiten grundsätzlich zu empfehlen. Dazu sind die Profile mit geeigneten, nicht scheuernden Reinigungsmitteln von Hand zu reinigen.

Siehe auch „Hinweise zur Verwendung von Produkten aus Edelstahl“ und „Hinweise zur Verwendung von Produkten aus Kupfer“.

Weitere Einbau- & Nutzungshinweise sowie Hinweise zum Material finden Sie unter:

<https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html>