

Productinformatie



XXL-drainage met systeem

Nieuwe infiltratiegoot van Richard Brink

Schloß Holte-Stukenbrock, 22-05-2023. Snel opnemen van regenwater, filtratie en drainage – de productinnovatie RigoMax van de firma Richard Brink vervult alle eisen voor een hoogwaardige afwatering. Dankzij extra functies zoals filterpatronen en hoge verkeersklassen zijn ze een geschikte oplossing in de openbare ruimte.

Niet altijd hebben stedelijke gebieden en in het bijzonder wegen en terreinen een aansluiting op de riolering. Als deze grotendeels zijn verhard, bijvoorbeeld door betonnering of bestrating, is een gecontroleerde afvoer van water niet gegarandeerd, vooral als grote hoeveelheden neerslag optreden. Voor deze toepassingen heeft Richard Brink GmbH & Co. KG de greppel-infiltratiegoot RigoMax ontwikkeld. Deze weet met zijn eigenschappen en zijn afmetingen te overtuigen.

Krachtige filtratie

Dankzij de bodemloze constructie is de goot geschikt om water snel tijdelijk op te slaan. Het regenwater wordt vervolgens door de dragende grindlaag van de ondergrond opgenomen. Bovendien beschikt de goot over twee geïntegreerde filterinzetstukken. Hierin kunnen afhankelijk van de voorschriften of het gebruiksdoel filters ingebracht worden. Het eerste filterinzetstuk bevindt zich onder de roosterafdekking en houdt met behulp van de openingen grove vervuiling zoals zand of bladeren, bandenstof en microplastic tegen. Het optionele tweede filterinzetstuk kan in het water gebonden stoffen zoals zware metalen eruit filteren. Dit is vaak in de openbare ruimte voorgeschreven.

Van standaard- tot individuele oplossingen

Uitgever:
Richard Brink GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefoon: +49 (0) 5207 9504-0
Telefax: +49 (0) 5207 9504-20
<http://www.richard-brink.de>
E-mail: stefan.brink@richard-brink.de

Contactpersoon redactie:
Daniel Kraus
Content marketing manager
daniel.kraus@richard-brink.de

**Voor afdruk vrijgegeven –
verzoek om kopie**

Productinformatie

De metaalwarenfabrikant produceert de goten standaard van 4 mm dik thermisch verzinkt staal of roestvrij staal. Geïntegreerde verbindingstangen en in beton te storten ankerbeugels aan de buitenwanden geven de RigoMax extra stabiliteit. Afhankelijk van de roosterafdekking zijn de infiltratiegoten zo bestand tegen wielbelastingen tussen 5 en 10 ton. De standaardlengte bedraagt 1.000 mm. De breedte is naar keuze 388 mm, 588 mm of 1.088 mm, er zijn hoogtes tussen 350 mm en 1.050 mm leverbaar. Op verzoek van de klant produceert het bedrijf Richard Brink ook uitvoeringen met individuele lengtes en hoogtes. Afhankelijk van de uitvoering bereiken de goten opslagvolumes tussen 90 l en 970 l. Ook hier zijn veel grotere afmetingen realiseerbaar, zodat voor elk doel, hoe veeleisend ook, en voor elke installatieplaats passende drainage-oplossingen mogelijk zijn.

(ca. 2.580 tekens)

Het productaanbod van het in 1976 opgerichte familiebedrijf loopt uiteen van afwaterings- en drainagesystemen, grindvangers, borderranden en gazonranden tot aan randprofielen, muurafdekkingen, plantenbakken, onderconstructies voor zonnepanelen, schoorsteenafdekkingen en windwijzers. Meer informatie op www.richard-brink.de.

Het zusterbedrijf Brink Systembau GmbH is gespecialiseerd in beurs- en tentoonstellingsbouw en verkoopt flexibele modulaire systemen. Deze worden door Richard Brink GmbH & Co. KG geproduceerd en bijvoorbeeld voor beurswanden gebruikt. Ze zijn ook geschikt voor andere toepassingen, bijv. voor machinebehuizingen, geluidswering, scheidingswanden of vitrines. Ook biedt het bedrijf LED-billboards in groot formaat aan. Deze trekken als blikvanger al van verre de aandacht.

Uitgever:
Richard Brink GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefoon: +49 (0) 5207 9504-0
Telefax: +49 (0) 5207 9504-20
<http://www.richard-brink.de>
E-mail: stefan.brink@richard-brink.de

Contactpersoon redactie:
Daniel Kraus
Content marketing manager
daniel.kraus@richard-brink.de

Voor afdruk vrijgegeven –
verzoek om kopie