Bildunterschriften

Bild	Dateiname	Bildunterschrift
	RichardBrink_HydraExpress_01	Die Höhenverstellung der Drainagerinne „Hydra Express“ der Firma Richard Brink erfolgt direkt von oben. Mit einem Akkuschrauber mit 4-mm-Innensechskant-Bit oder händisch mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel lässt sich die Rinnenhöhe schnell und präzise an den jeweiligen Belagsaufbau anpassen. Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
	RichardBrink_HydraExpress_02	Der Blick auf die einzelnen System-Komponenten zeigt das Zusammenspiel von Rinnenkörper, Höhenverstellung, Rost und Zubehör: Ein zusätzliches Zuschnitt-Set (links vor der zugeschnittenen Rinne in der Abbildung sichtbar) erhält die Höhenverstellung auch nach dem Kürzen der Rinne. Die separaten Profile mit integrierten Innensechskant-Schrauben werden an den Enden des zugeschnittenen Rinnenkörpers eingesetzt und verschraubt. Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

Bildunterschriften



RichardBrink_HydraExpress_03

Die Verbindung mehrerer Rinnenkörper erfolgt bei der „Hydra Express“ schnell und einfach mithilfe werkzeugloser Klickverbinder.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_HydraExpress_04

Der Klickverbinder wird mittig zwischen zwei Segmenten platziert und fixiert die beiden Elemente abschließend.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_HydraExpress_05

Zunächst wird der Klickverbinder nacheinander in beide Rinnenkörper werkzeuglos eingeklickt.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_HydraExpress_06

Nach dem Zusammenfügen entsteht ein durchgängiger Rinnenstrang. Die Höhenverstellung bleibt von oben erreichbar, sodass sich auch die verbundenen Elemente präzise ausrichten lassen.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

Bildunterschriften



RichardBrink_HydraExpress_07

Die verbundenen Rinnenkörper bilden eine funktionale Entwässerungslinie, die sich variabel in regelmäßigen Abständen in Höhe und Neigung den Gegebenheiten vor Ort anpassen lässt.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_HydraExpress_08

Die offene Einbausituation am Türanschluss verdeutlicht die Einbindung der „Hydra Express“ in einen mehrschichtigen Belagsaufbau. Über einen zusätzlichen Adapter können Drainagematten mit der Rinne verbunden werden, seitliche Ausbruchstellen erlauben zudem die Anbindung der Stichkanäle „Subterra“ aus dem Hause Richard Brink.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_HydraExpress_09

Gerade bei langen Rinnensträngen erlaubt die Höhenverstellung von oben eine komfortable und stets flexible Anpassung. Abschließend vervollständigen passend gefertigte Roste die geradlinige Entwässerung entlang der Fläche.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG