Fotobijschriften

Foto	Bestandsnaam	Fotobijschrift
	RichardBrink_HydraExpress_01	De hoogteverstelling van de drainagegoot ‘Hydra Express’ van de firma Richard Brink vindt meteen van bovenaf plaats. Met een accuschroevendraaier en een 4mm-inbusbit mm of handmatig met een 4mm-inbussleutel kan de goothoogte snel en precies aan de betreffende vloeropbouw worden aangepast. Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
	RichardBrink_HydraExpress_02	Als we naar de afzonderlijke systeemcomponenten kijken, zien we het samenspel van gootbehuizing, hoogteverstelling, rooster en accessoires. Met een extra inkortset (zichtbaar links in de afbeelding vóór de ingekorte goot) kan de hoogteverstelling worden behouden, ook nadat de goot is ingekort. De afzonderlijke profielen met geïntegreerde inbusschroeven worden tegen de uiteinden van de ingekorte gootbehuizing geplaatst en vastgeschroefd. Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

Fotobijschriften



RichardBrink_HydraExpress_03

Bij de ‘Hydra Express’ kunnen meerdere gootbehuizingen snel en eenvoudig via gereedschapsloze klikverbinders worden gekoppeld.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_HydraExpress_04

De klikverbinder wordt midden tussen twee segmenten geplaatst en zet de twee elementen vervolgens vast.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_HydraExpress_05

Eerst wordt de klikverbinder zonder gereedschap in de ene en daarna in de andere gootbehuizing vastgeklikt.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_HydraExpress_06

Na het samenvoegen ontstaat er één doorlopende gootstreng. De hoogteverstelling blijft van bovenaf bereikbaar, zodat ook de verbonden elementen nauwkeurig kunnen worden afgesteld.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

Fotobijschriften



RichardBrink_HydraExpress_07

De verbonden gootbehuizing vormt een functionele afwateringslijn die variabel in regelmatige afstanden in hoogte en helling op de situatie ter plekke kan worden aangepast.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_HydraExpress_08

De open montagesituatie bij de deuraansluiting maakt de integratie van de ‘Hydra Express’ in een meerlagige vloeropbouw duidelijk. Via een extra adapter kunnen drainagematten op de goot worden aangesloten, dankzij uitbreekpunten aan de zijkant kunnen bovendien de zijkanalen ‘Subterra’ van Richard Brink worden aangebracht.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_HydraExpress_09

Vooral bij lange gootstrengen kan de hoogte van bovenaf comfortabel en altijd flexibel worden aangepast. De rechte lijngoot voor de afwatering langs het terrein worden afgerond door bijpassende roosters.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG