Material- & Pflegehinweise
Schwimmbadroste

Hinweise zur Verwendung von Rosten aus Kunststoff
aus dem Hause Richard Brink GmbH & Co. KG

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
T +49 (0)5207 95 04-0
F +49 (0)5207 95 04-20
E info@richard-brink.de
www.richard-brink.de

Haben Sie Fagen zum Material oder den hier genannten Punkten?
Wir helfen gerne weiter!

Produkthinweise

Die Schwimmbadroste von Richard Brink eignen sich zur Abdeckung von Überflutungsrinnen mit beidseitigen Auflageflächen. Für Eckbereiche stehen Gehrungsecken zur Verfügung.

Alle Bestandteile der Schwimmbadroste bestehen aus witterungs- und ozonbeständigem Kunststoff und sind gegen Chlor-, See- und Heilwasser beständig. Die Roste zeichnen sich durch Schlagzähigkeit, hohe Abriebfestigkeit und Rutschsicherheit sowie eine gute chemische Beständigkeit aus.



Verlegung der Roste

Achten Sie bei der Verlegung auf ausreichend große Auflageflächen innerhalb der Rinne. Die Spaltmaße zwischen Rost und Rinne sowie zwischen benachbarten Rostsegmenten müssen kleiner als 8 mm sein.

Auch unter Belastung dürfen die Roste weder von den Auflagen abrutschen noch ausschließlich auf den Ecken der Auflageflächen aufliegen. Eventuell vorhandene scharfe Kanten sind vor der Inbetriebnahme mit einem geeigneten Werkzeug zu entgraten. Erforderliche Feinanpassungen vor Ort können mit handelsüblichem Werkzeug vorgenommen werden.

Reinigung und Pflege

Eine regelmäßige und sachgerechte Reinigung trägt zur Langlebigkeit der Richard Brink Schwimmbadroste bei. Reinigen Sie die Roste ein- bis zweimal wöchentlich. In Thermal-, Sole-, Mineral- und Schwefelbädern ist eine häufigere Reinigung erforderlich.

Zur Reinigung empfehlen wir ausschließlich handelsübliche Neutralreiniger sowie milde alkalische Kunststoffreiniger. Die vom jeweiligen Hersteller angegebenen Dosierungen und Einwirkzeiten sind zwingend einzuhalten.

Material- & Pflegehinweise © 2021 Richard Brink GmbH & Co. KG

Material- & Pflegehinweise
Schwimmbadroste

Hinweise zur Verwendung von Rosten aus Kunststoff
aus dem Hause Richard Brink GmbH & Co. KG

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
T +49 (0)5207 95 04-0
F +49 (0)5207 95 04-20
E info@richard-brink.de

www.richard-brink.de

Spülen Sie sämtliche Reinigungsmittelrückstände gründlich mit ausreichend klarem Wasser ab. Hierfür kann auch ein Hochdruckreiniger eingesetzt werden, sofern folgende Bedingungen eingehalten werden:

- Druck: maximal 50 bar
- Wassertemperatur: maximal 65 °C
- Abstand zum Rost: mindestens ca. 30 cm

Ungeeignete Reinigungsmittel, falsche Dosierungen, zu lange Einwirkzeiten oder unzureichendes Nachspülen können das Material verspröden und porös werden lassen. Zudem können Verfärbungen und ein vorzeitiges Verblassen auftreten.

Haben Sie Fagen zum Material oder den hier genannten Punkten?

Wir helfen gerne weiter!

Überwinterung

Bei einem Einsatz in Freibädern empfehlen wir, die Schwimmbadroste außerhalb der Badesaison einzulagern und mit einer geeigneten Folie abzudecken. Dadurch lassen sich unnötige Beschädigungen und Verschmutzungen vermeiden.

Gewährleistungs- und Verwendungshinweise

Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Reinigungs- und Pflegehinweise oder durch den unsachgemäßen Einsatz der Richard Brink Produkte entstehen, übernehmen wir keine Gewährleistung.

Die Schwimmbadroste sind nicht für die Verwendung auf oder an Ansaugöffnungen in Schwimmbädern zugelassen.

Material- & Pflegehinweise © 2018 Richard Brink GmbH & Co. KG