



## Technisches Datenblatt

### Schutzvlies GD SV 500



### Hersteller

Richard Brink GmbH & Co. KG  
Metallwarenfabrikation und Vertrieb  
Görlitzer Str. 1  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
Telefon: 0049 (0)5207 9504-0  
Telefax: 0049 (0)5207 9504-20  
Mail: [Gruendach@Richard-Brink.de](mailto:Gruendach@Richard-Brink.de)

Stand: 05/23



## **Produktbeschreibung**

Es handelt sich bei dem Produkt um ein Schutzvlies mit einer Dicke von ca. 5 mm als Schicht zwischen der Dachabdichtung und dem Dränagesystem. Das Vlies hat ein hohes Absorptionsvermögen.

## **Anwendung**

Das Schutzvlies GD SV 500 ist eine Komponente unserer drei Gründach-Systeme „Easy“, „Terra“ und „Bio“.

## **Produkteigenschaften**

- Material Geotextil: Polyester / nicht gewebt
- Dicke: ca. 4,5 mm
- Gewicht: ca. 500 g/m<sup>2</sup> (DIN EN ISO 9864: 2005-05)
- Stempeldruckkraft: 2,6 kN (DIN EN ISO 12236: 1996-04)
- Farbe: Multicolor (da dieses Produkt aus Recycling-Materialien hergestellt wurde, ist die Farbe der Folie variabel)

## **Produktabmessungen (L x B)**

ca. 2 m x 50 m

## **Lieferform**

ca. 100 m<sup>2</sup>, Rolle

## **Verwendete Materialien**

Wir verwenden für unsere Produkte ausschließlich europäisches Material.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html>