



Technisches Datenblatt

DU KEP Duschrinnenkeilprofil



Hersteller

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Str. 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 9504-0
Telefax: 0049 (0)5207 9504-20

Stand: 02/24



Produktbeschreibung

Zur Erweiterung unseres Sortiments der Bad- und Küchensysteme bieten wir für bodentiefe Dusche Fliesenprofile an. Die Profile haben eine Auflagefläche mit Lochausstanzungen zum Fliesen verlegen. Die Profile haben unterschiedliche Funktionen: ein Gefälle zum Duschauslauf, die Aufnahme einer Glaswand und eine Abschlusskante. Das Keilprofil erleichtert den Gefälleausgleich in bodengleichen Duschen. Außerdem erhält man durch die sichtbare Edelstahlseite ein optisch elegantes und modernes Element. Das Profil wird mit dem gelochten Aufлагeschenkel zur Gefällefläche/ Dusche eingebaut. Anschließend folgt man mit den Fliesen bzw. Mosaik dem Gefälle im Duschbereich.

Varianten/Ergänzungen

A. Gefällekeile - DU KEP -

- Zum Gefälleausgleich zum Ablauf.
- Keil-Profil mit 2 % Gefälle in den Längen 980, 1480 und 1980 mm aus Edelstahl.
- Das Profil wird mit dem gelochten Aufлагeschenkel zur Gefällefläche/ Dusche eingebaut. Anschließend folgt man, mit den Fliesen bzw. Mosaik, dem Gefälle im Duschbereich.
- DU KEP Keil-Profile (*immer links und rechts*)
- Material: Edelstahl (V2A) (*geschliffen, K-240*)
- Materialstärke: 1,0 mm
- Kantfolge Stirnseite 1: 40 x 28 x 8 mm // 40 x 38 x 8 mm // 40 x 48 x 8 mm
- Kantfolge Stirnseite 2: 40 x 8 x 8 mm
- inkl. Lochreihe im Aufлагeschenkel

B. Gefällekeile mit Glasaufnahme - DU KEP GA -

- Zum Gefälleausgleich zum Ablauf inkl. Aufnahme für eine Glaswand.
- Keil-Profil mit 2 % Gefälle in den Längen 980 und 1480 mm aus Edelstahl.
- Wird zweiteilig gebaut und vernietet.



- Material: Edelstahl (*geschliffen*)
- Materialstärke: 1,0 mm
- Maximale Glasstärke: 12 mm
- Breite: 13 mm
- Kantfolge Stirnseite 1: 50 x 20 x 25 mm
- Kantfolge Stirnseite 2: 50 x 20 x 45 mm // 50 x 20 x 55 mm

C. Abschlussprofile - DU KEP AP -

- Als Ergänzung zu den Keil-Profilen für den Abschluss der Dusche.
- In der Länge 1480 mm, in zwei verschiedenen Stärken (*Fliesen*) 10 und 20 mm.
- Ohne Gefälle.
- Höhe 35 oder 45 mm.
- Kann als Set verkauft werden.
- Material: Edelstahl (*geschliffen*)
- Materialstärke: 1,0 mm
- Kantfolge Stirnseite: 40 x 10 x 35/45 mm // 40 x 20 x 35/45 mm
- Lieferlänge: 1480 mm

D. Profile zur Glasaufnahme an der Wand - DU KEP GA W -

- Als Ergänzung zu DU KEP GA zur Aufnahme der Glaswand an der Wand.
- Ohne Gefälle.
- In der Länge 1980 mm.
- Material: Edelstahl (*geschliffen*)
- Materialstärke: 1,0 mm



- Maximale Glasstärke: 12 mm
- Breite: 13 mm
- Lieferlänge: 1980 mm
- Profil wird zweiteilig gebaut
- Kantfolge Stirnseite: 50 x 20 x 20 mm

Verarbeitungs- und Pflegehinweise

Grundsätzlich ist bei der Lagerung und der Verarbeitung der Profile Vorsicht geboten.

Staubpartikel anderer Metalle oder generelles Zuschneiden von Bauteilen mit Funkenflug auf das Produkt sind generell zu vermeiden, da die Oberflächen von allen Materialien sehr empfindlich sind. Sollten Staubpartikel oder Verschmutzungen anderer Metalle vorhanden sein, sind diese mit entsprechenden Reinigungsmitteln umgehend zu entfernen.

Um das äußere Erscheinungsbild der Profile dauerhaft zu erhalten, sind regelmäßige Reinigungsarbeiten grundsätzlich zu empfehlen. Dazu ist das Profil mit geeigneten, nicht scheuernden Reinigungsmitteln von Hand zu reinigen.

Weitere Einbau- & Nutzungshinweise sowie Hinweise zum Material finden Sie unter:

<https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html>