



Fiche Technique

Bouche d'évacuation Punkto



Fabricant

Richard Brink GmbH & Co. KG
Production et distribution de produits métalliques
Görlitzer Str. 1
D - 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Téléphone: 0049 (0)5207 9504-0
Télécopie : 0049 (0)5207 9504-20

Mai 23



Description du produit

L'article Avaloir ponctuel pour charges lourdes est un avaloir destiné à l'évacuation ponctuelle des eaux de surface. L'entrée se compose d'une partie inférieure avec une tubulure d'écoulement, d'un panier collecteur de saletés et d'une grille.

Il existe cinq grilles différentes pour charges lourdes (*grilles à mailles et à barreaux longitudinaux en acier inoxydable et en acier galvanisé à chaud*).

La corbeille à déchets peut être facilement retirée à l'aide d'une poignée pour le nettoyage.

Dimensions

L'entrée de points est livrée dans les dimensions standard suivantes :

Longueur x Largeur : 255 x 255 mm

Hauteur : 300 mm

Tubulure d'écoulement : DN 100

Épaisseur du matériau : 3,0 mm

Des dimensions spéciales sont possibles sur demande.

Matériaux utilisés

L'entrée à points est fabriquée en acier inoxydable V2A (1.4301) et en acier galvanisé à chaud.

Pour cela, nous utilisons pour nos produits exclusivement des matériaux européens provenant d'Allemagne, de Suède, de France et d'Italie.

Classe de charge

En référence à la classe D400. Un lit de pose complet dans le béton, y compris les branches d'appui en porte-à-faux, est nécessaire à cet effet.



Conseils de traitement et d'entretien

L'entrée ponctuelle pour charges lourdes doit être posée, si nécessaire, également selon les indications des fabricants d'étanchéité (par ex. fabricant de bitume, fabricant de films, etc.), le cas échéant, des mesures de précaution, par ex. des tapis de protection de chantier, doivent être posés.

Les particules de poussière d'autres métaux ou la découpe générale d'éléments de construction avec projection d'étincelles sur le produit doivent être évitées de manière générale. Si des particules de poussière ou des salissures d'autres métaux sont présentes, elles doivent être immédiatement éliminées à l'aide de produits de nettoyage appropriés.

Le nettoyage de l'entrée ne doit pas être effectué avec des acides ou des bases fortes, mais à la main avec un balai ou, si nécessaire, avec un nettoyeur haute pression.

En cas de montage sur une dalle en béton étanche (*balcons, toitures*), un film de protection (*en matériau approprié, p. ex. film EPDM*) doit être posé entre le caniveau et la membrane d'étanchéité, au moins sur la largeur du caniveau, afin de protéger durablement l'étanchéité.

En cas de pose sur une couche de base en gravier, celle-ci doit être suffisamment compactée pour éviter tout tassement ultérieur. Le caniveau doit reposer sur la couche porteuse.

Nos instructions de pose s'appliquent.

Vous trouverez d'autres instructions de montage & d'utilisation ainsi que des indications sur le matériau sous :

<https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html>