



Fiche Technique

Grille longitudinale de drainage Staccato



Fabricant

Richard Brink GmbH & Co. KG
Production et distribution de produits métalliques
Görlitzer Str. 1
D - 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Téléphone: 0049 (0)5207 9504-0
Télécopie : 0049 (0)5207 9504-20

Juin 2023



Description du produit

La grille de drainage longitudinale Staccato est une grille de recouvrement de caniveau à caisson. La grille est fabriquée en acier inoxydable (V2A).

Classe de charge

La grille à barreaux longitudinale de drainage Staccato est conçue en fonction de la classe de charge A15.

Sur demande, le caillebotis est également disponible pour les charges lourdes, conformément à la classe de charge D400.

Dimensions

<u>Largeur d'entrée</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Épaisseur de la tige</u>
100 mm	20 mm	20 x 3 mm
140 mm	20 mm	20 x 3 mm
200 mm	20 mm	20 x 3 mm

La longueur standard des grilles est de 1.000 mm.

Des dimensions spéciales sont possibles sur demande du client.

Sections d'entrée des grilles Sections d'entrée des grilles

Largeur d'entrée 100 mm:	715 cm ² /m
Largeur d'entrée 140 mm:	1.051cm ² /m
Largeur d'entrée 200 mm:	1.492 cm ² /m

Antidérapant

La résistance au glissement des caillebotis correspond à la classe d'évaluation de glissement R10.



Ouverture de maille

Les prescriptions de la Société allemande d'assurance contre les accidents (*DGVU-Information 208-007 Grilles - Sélection et utilisation*) sont respectées. L'ouverture des mailles ne doit pas dépasser 10 mm afin de garantir une circulation et un accès en toute sécurité.

Matériaux utilisés

Pour nos grilles, nous utilisons exclusivement des matériaux européens provenant d'Allemagne, de Suède, de France et d'Italie.

Spécification du matériau

Inox V2A (1.4301)

Accessoires

- Angles, préparés en usine
- Verrouillage de la grille en acier inoxydable

Conseils de traitement et d'entretien

Les grilles peuvent être coupées sur mesure. Il faut toutefois veiller à ce que le support de coupe (*p. ex. lame de scie, disque à tronçonner, etc.*) soit absolument propre ou ne contienne pas de composants d'autres métaux, faute de quoi une corrosion peut se produire.

Les particules de poussière d'autres métaux ou la découpe générale de composants avec projection d'étincelles sur le produit doivent être évitées de manière générale. Si des particules de poussière ou des salissures d'autres métaux sont présentes, elles doivent être immédiatement éliminées à l'aide de produits de nettoyage appropriés.

Le nettoyage des grilles ne doit pas être effectué avec des acides ou des bases forts, mais à la main avec un balai ou, si nécessaire, avec un nettoyeur haute pression.

Vous trouverez d'autres instructions de montage & d'utilisation ainsi que des indications sur le matériau sous : <https://www.richard-brink.de/fr/telechargements/brochures.html>