

Drainage- en afwateringsgoten

voor gevel- en oppervlakteafwatering



**DRAINAGE- EN
AFWATERINGSSYSTEMEN**

**ZWAAR BELASTBARE
SYSTEMEN**

**DAK- EN
WANDSYSTEMEN**

**PLANT-
SYSTEMEN**

**BADKAMER- EN
KEUKENSYSTEMEN**

Ons **roosterassortiment** voor gevel- en oppervlakteafwatering

Belastingsklassen van A 15 tot D400



Rooster met **ronde perforatie** van rvs of thermisch verzinkt staal.

Rooster met **vierkante perforatie** van rvs of thermisch verzinkt staal.

Rooster met **rechthoekige sleufperforatie** van rvs of thermisch verzinkt staal.

Rooster met **smalle sleufperforatie** van rvs of thermisch verzinkt staal.

Rooster met **brede sleufperforatie** van rvs of thermisch verzinkt staal.

Rooster met **Perla** perforatie van rvs of thermisch verzinkt staal.

Maasrooster van roestvrij staal.

Zwaar belastbaar maasrooster van roestvrij staal.

Maasrooster van thermisch verzinkt staal.

Designrooster **Rivo** van roestvrij staal.

Designrooster **Silva** van roestvrij staal en koper.

Designrooster **Gemma** van roestvrij staal.

Op basis van de inloopbreedtes van onze standaardgoten zijn breedtes van 100, 140, 160, 200 en 250 mm beschikbaar. Ook in dit geval zijn andere gewenste lengtes, bijvoorbeeld op basis van gespecificeerde dagkantdieptes, meestal mogelijk.

Langsstaafrooster **Ritmo** van roestvrij staal.

Langsstaafrooster **Staccato** van roestvrij staal.

Langsstaafrooster **Legato** van roestvrij staal.

Langsstaafrooster **20x3 mm** van rvs of thermisch verzinkt staal.

Langsstaafrooster **Hydra Linearis** van roestvrij staal.

Langsstaafrooster **7x7 mm** van roestvrij staal.

Dubbel sleufrooster **Gemini** met steenschaal van roestvrij staal.

Dubbel sleufrooster **Gemini** van gepolijst roestvrij staal.

Zwaar belastbaar langsstaafrooster **20x3 mm** van thermisch verzinkt staal.

Zwaar belastbaar langsstaafrooster **20x3 mm** van roestvrij staal.

Dwaarsstaafrooster **7x7 mm** van roestvrij staal.

Dwaarsstaafrooster **20x3 mm** van roestvrij staal.



Ga voor prijzen en meer productinformatie naar:
richard-brink.de/nl/roosters

Of het nu gaat om afwatering in het entreegebied, in de oppervlakte of op terrassen of balkons - wij kunnen uniforme ontwerpen maken voor alle toepassingsgebieden en voor alle belastingsklassen tot D 400.

Drainagegoten voor gevel- en oppervlakteafwatering

Drainagegoten kunnen zowel voor oppervlakte- als gevelafwatering worden toegepast. Hierbij wordt het regenwater rechtstreeks naar de drainerende ondergrond geleid. Dit wordt mogelijk gemaakt door drainage-gatenrijen die over de hele lengte lopen.

Vast of in hoogte verstelbaar

Naast onze goten met een vaste inbouwhoogte bieden we ook in hoogte verstelbare systemen die met schroefverbindingen of met draadeinden, ofwel stelvoeten, in hoogte aanpasbaar zijn.

Goten +
roosters als
perfecte hoek

Hoeken met een buitenste beenlengte van 500 mm



Ga voor prijzen en meer productinformatie naar:
richard-brink.de/shop

Standaardmaten en maatwerk

Onze goten hebben standaard een lengte van één meter. Op verzoek kunnen we ook eendelige lengtes tot drie meter leveren. De standaard inloopbreedtes beginnen bij 100 mm en nemen stapsgewijs in breedte van 140, 160 en 200 mm tot 250 mm toe. Ook in dit geval is productie van breedtes op maat mogelijk, bijvoorbeeld in de gespecificeerde dagkantdiepte.

Ga voor meer informatie over de hoogtes naar onze webshop. Andere maten zijn op verzoek ook mogelijk.

Combineer onze roosters met elke gewenste goot. De keuze is aan u!



In hoogte verstelbare drainagegoot **Futura** van roestvrij staal of thermisch verzinkt staal. Verstelbaar via draadeinden (stelvoeten).

Drainagegoot **Futura** past zich dankzij de stelvoeten aan oneffen oppervlakken aan en is daarom bijzonder goed geschikt voor balkons en dakterrassen.

Drainagegoten – verbindingsstukken en eindstukken

Standaard verbindingsstukken

Het koppelen van onze drainagegoten vindt altijd plaats via de drainage-gatenrijen langs de wanden. Hiervoor worden stabiliserende L-profiel verbindingsstukken voorzien van sleufgaten die met behulp van schroefverbindingen een variabele aanpassing op de goten mogelijk maken.

Ze zijn geschikt voor de volgende goten:

- DR **Stabile**
- DR **Cubo**
- DR **Futura**

Goot **Hydra** zonder verbindingsstukken

De in hoogte verstelbare drainagegoot **Hydra** vormt de uitzondering als het gaat om de verbinding. De tweedelige constructie van de gootwanden kan worden verbonden dankzij de verspringende montage van de gootsegmenten.

De foto hieronder toont de vaste drainagegoot **Stabile** met verbindingsstukken.

Eindstukken – vast en in hoogte verstelbaar

We leveren pasklare eindstukken voor al onze drainagegoten, zowel voor standaard, in hoogte verstelbare als op maat gemaakte drainagegoten.

Met de lippen met sleufgaten aan de zijkant kunnen ze aan de drainage-gatenrijen van de goten worden vastgeschroefd.

Drainagemat-adapter **Connectus** – stevige bevestiging tussen goot en mat

Onze adapters kunnen met vrijwel alle drainagegoten van ons bedrijf worden gecombineerd. Net als de verbindingsstukken worden ook de adapters via schroefverbindingen aan de geperforeerde gootwanden geschroefd.

De adapters zelf fungeren als een klem waarin de drainagematten worden geschoven en zo op hun plek worden gehouden. Hiermee wordt het indringen van stortgoed in de drainagematten en het verschuiven van de matten voorkomen.

Door het verhoogde aansluitdetail van de drainagemat-adapter **a** wordt de grootst mogelijke diameter van de goot tot aan de drainagemat gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat het gootwater snel en probleemloos naar de aangrenzende drainagematten wordt afgevoerd.



Onze drainagematten zorgen voor de snelle afwatering van bestratingsoppervlakken, doordat ze regenwater door de stortgoedlagen onder de tegels opnemen en gericht naar de afvoer leiden. Hierbij maken we onderscheid tussen:

b Drainagematten met glasvezel-gaas voor het plaatsen van keramische tegels met drainagemortel

c Drainagematten met speciaal vlies voor losliggende tegels op ongebonden, gewassen grind- en splitbedlagen

Beide varianten zijn verkrijgbaar in een hoogte van 8 mm of 16 mm. De matten hebben een breedte van 1.200 mm en de rollengte hangt af van de mat hoogte (15 meter bij 8 mm hoog) en (10 meter bij 16 mm hoog).



Ga voor prijzen en meer productinformatie naar:
richard-brink.de/nl/connectus



Zijkanaal **Subterra** – het ondergrondse drainagesysteem

Het zijkanaal **Subterra** is ons drainage-systeem dat in de ondergrond boven de afdichtingsniveaus loopt. Het zorgt voor de snelle afwatering van balkons, dakterrassen en ondergrondse bouwwerken, zoals met groen overdekte ondergrondse parkeergarages of hun daken.

Hierbij kan het water direct uit het omringende stortgoed via de drainage-gatenrijen in de zijkanalen lopen.

Zowel verbindingselementen zoals adapters voor de aansluiting van gevelgoten als rechte en T-verbindingsstukken en hoekverbindingsstukken zorgen ter plekke voor de grootst mogelijke flexibiliteit.

In ongedeelde staat maken de hoekverbindingsstukken hoeken mogelijk van 90° **a** en 30° **b** of - na deling - zelfs hoeken van 2 x 45° **c** en van 2 x 15° **d**.

Afhankelijk van de goot wordt het zijkanaal van onderaf aangesloten met een adapter of, zoals bij de in hoogte verstelbare goot **Hydra**, via de zijwand van de goot. De daarvoor bestemde uitbreekpunten in de goten kunnen worden omgebogen en op het zijkanaal worden aangesloten.



Ga voor prijzen en meer productinformatie naar:
richard-brink.de/nl/subterra



De producten op deze pagina vormen een doordacht samenspel tussen verschillende drainagesystemen die optimaal op elkaar zijn afgestemd en ook nog flexibel ter plekke kunnen worden aangepast.

Zo waarborgen ze een zo groot mogelijke speelruimte ten aanzien van hoogteverstelling en de niet-zichtbare verbinding van alle componenten in de ondergrond.

Onze in hoogte verstelbare drainageput **Hydra** fungeert links op de foto bijv. als verzamelpunt en revisieschacht boven de afvoer.

Als onze standaardproducten niet aansluiten bij uw wensen, kunnen we ook afzonderlijke maatproducten maken.

Drainageput **Hydra** + **fundament** – de aanpasbare afvoer



De put is aan de vier zijden voorzien van aansluitpunten voor de **Subterra** zijkanalen en kan, afhankelijk van de hoogtevariant, van 54 mm naar 69 mm of van 70 mm naar 100 mm worden verhoogd.

Als er een nog hogere put nodig is, adviseren we het gebruik van onze opzetelementen als fundament **a**. Deze zijn standaard verkrijgbaar in de hoogtes 30 mm, 60 mm en 90 mm en worden eenvoudig met schroefverbindingen onder de put gemonteerd.

De standaard inloopbreedtes van de vierkante putten variëren van 250 mm, 300 mm, 400 mm tot 500 mm. Individueel maatwerk is ook in dit geval mogelijk.



Ga voor prijzen en meer productinformatie naar:
richard-brink.de/nl/drainageput

Revisiekanaal **Hydra** – het ondergrondse drainagesysteem in XXL

Revisiekanaal **Hydra** is onze in hoogte verstelbare directe verbinding tussen gevelgoot en afvoer. Het zorgt dankzij zijn drainage-gatenrijen en zijn breedte voor de snelle afvoer van neerslag op bestrate oppervlakken van bijvoorbeeld balkons en dakterrassen.

Het water kan hierbij zowel direct via de gevelgoot als via het stortgoed onder de tegels worden opgenomen. Hoekverbindingsstukken kunnen met schroefverbindingen vast op de betreffende drainage-gevelgoot worden aangesloten. Omdat de re-

visiekanalen volgens de afmetingen van het betreffende tegelmateriaal worden vervaardigd, kunnen ze vrijwel onzichtbaar worden geplaatst. Het tegelmateriaal wordt gewoon als afdekking van het kanaal gebruikt en is zonder problemen obstakelvrij begaanbaar.



Ga voor prijzen en meer productinformatie naar:
richard-brink.de/nl/revisiekanaal

Stabile Air – de geventileerde gevelgoten




Ga voor prijzen en meer productinformatie naar:
richard-brink.de/nl/stabile-air



Afgekante verstevigingen aan de binnenkant van de goten zorgen voor de hoge stabiliteit van dit systeem. Optioneel produceren we buiten de goot ook afstandhouders voor de fundering die met draadeinden kunnen worden afgesteld.



Dankzij het steeksysteem kunnen de afzonderlijke gootsegmenten heel eenvoudig en zonder de geringste afwijking worden gemonteerd, wat kostbare tijd bespaart tijdens de inbouw. Extra verbindingstukken zijn hierbij niet nodig. Eindstukken (zie rechts) maken ons systeem compleet.



De inloopbreedte van 300 mm voldoet aan de eisen van het „Bundesverband Deutscher Fertigbau“ (BDF).




We hebben de **Stabile Air** gevelgoten ontwikkeld voor zowel thermisch isolerende composietsystemen als voor houten gevels. Ze zorgen voor permanente ventilatie aan de achterzijde van de fundering en gaan capillaire krachten tegen, ofwel ze voorkomen dat er water opstijgt langs de gevel.

De uitkragende roostersteun **a** van het rooster **Stabile Air** ligt direct tegen de gevel. De daaronder gelegen terugspringende gootwand **b** met zijn ventilatieopeningen **c** maakt ventilatie van de fundering mogelijk.


Gevel- en spatwater wordt direct opgevangen en afgevoerd naar de dreinerende ondergrond. We kunnen de goten op verzoek ook als afwateringsvariant met aansluitmoffen voor de riolering produceren.

Naast onze standaardproducten met inloopbreedtes van 100, 140, 200, 250 en 300 mm maken we ook breedtes op maat. Hetzelfde geldt ook voor de goothoogtes die standaard in een hoogte van 170 mm en 300 mm verkrijgbaar zijn.



Voor het dagkantgedeelte van deuren en kamerhoge ramen produceren we op maat gemaakte goten met pasklare uitkragingen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld isolatiematerialen worden overbrugd, zoals te zien is in de inbouwfoto rechts.

Het aanvullend plaatsen van betonnen hoekstenen als steun voor de gevelgoten is bij dit systeem niet nodig.



Afwateringsgoten voor gevel- en oppervlakteafwatering

Onze afwateringsgoten, inclusief het bijbehorende aansluitmateriaal, zorgen ervoor dat regenwater snel en goed naar het riool wordt afgevoerd. Als de klant dit wenst, maken we naast onze standaardproducten ook alle goten op maat. Voor de afdekking heeft u de keuze uit een groot aantal roosters uit ons assortiment.

Afwateringsgoot **Stabile** van roestvrij staal of thermisch verzinkt staal.

Afwateringsgoot **Cubo** van roestvrij staal of thermisch verzinkt staal.

U-verbindingstukken en eindstukken om te vertijlen

Goten + roosters als perfecte hoek

Hoeken met een buitenste beenlengte van 500 mm

Standaardmaten en maatwerk

Onze goten hebben standaard een lengte van één meter. Op verzoek kunnen we ook eendelige lengtes tot drie meter leveren. De standaard inloopbreedtes beginnen bij 100 mm en nemen stapsgewijs in breedte van 140, 160 en 200 mm tot 250 mm toe. Ook in dit geval is productie van breedtes op maat mogelijk, bijvoorbeeld in de gespecificeerde dagkantdiepte.

Ga voor meer informatie over de hoogtes naar onze webshop. Andere maten zijn op verzoek ook mogelijk.

Zandvangers

Zowel voor afwateringsgoot **Stabile** als voor afwateringsgoot **Cubo** maken wij zandvangers met zijdelingse aansluitmoffen voor aansluiting op het riool.

Zandvanger voor **Cubo**

Zandvanger voor **Stabile**

Dagkantverloop

Voor bouwkundige situaties met een lage opbouwhoogtes binnen een dagkant waarbij een verticale buisaansluiting niet mogelijk is, hebben we ons buitengewoon vlakke dagkantverloop ontwikkeld. Dit overbrugt de dagkantdiepte (bodemplaat of isolatie) naar het buitengebied en zorgt daarnaast voor een reviseerbare buisaansluiting.

We maken de positionering en gatdiameter van de aansluiting in onze gootsystemen ook op maat, net als alle andere afmetingen van het dagkantverloop.

Afvoerputten worden op verzoek op maat voorgeïnstalleerd.

Aansluitmof:

Bij de aansluitmof voor schroefbevestiging aan de onderzijde **a** en bij het model met verlijmbare U-plaat **b** kunt u kiezen uit de nominale afmetingen DN 50, DN 70 en DN 100. Model **a** wordt op uw verzoek ook op maat af fabriek voorgeïnstalleerd.

De aansluitmof en het bevestigingsmateriaal van beide modellen zijn verder bij de levering inbegrepen en moeten ter plekke door de klant worden aangebracht.



Ga voor prijzen en meer productinformatie naar: richard-brink.de/shop



Sleufgoten **Lamina** voor onopvallende afwatering

Discreet, verborgen en nauwelijks waarneembaar - zo kan het uiterlijk van onze sleufgoten uit de **Lamina**-productfamilie worden omschreven.

We maken hierbij onderscheid tussen de **Lamina Fix**-modellen die verkrijgbaar zijn als drainage- en ook als afwateringsgoot en de in hoogte verstelbare **Lamina** drainage-sleufgoot.

Alle sleufgoten zijn leverbaar in roestvrij staal en thermisch verzinkt staal.

De vaste goten hebben standaard een hals-/totale hoogte van:
65 / 140,
95 / 170 of
160 / 260 mm.
Individuele maten zijn echter ook mogelijk.

Drainage-sleufgoot **Lamina Fix** van roestvrij staal of thermisch verzinkt staal.
Halshoogte 160 mm/totale hoogte 260 mm

Drainage-sleufgoot **Lamina Fix** van roestvrij staal of thermisch verzinkt staal.
Halshoogte 95 mm/totale hoogte 170 mm

In hoogte verstelbare drainage-sleufgoot **Lamina** van roestvrij staal of thermisch verzinkt staal. Halshoogte 50 mm/totale hoogte van 90 mm tot 115 mm

Afwaterings-sleufgoot **Lamina Fix** van roestvrij staal of thermisch verzinkt staal.
Halshoogte 160 mm/totale hoogte 260 mm

Afwaterings-sleufgoot **Lamina Fix** van roestvrij staal of thermisch verzinkt staal. Halshoogte 95 mm/totale hoogte 170 mm

De in hoogte verstelbare uitvoering van de **Lamina** is via schroefverbindingen van 90 mm tot 115 mm verstelbaar. De halshoogte bedraagt hier 50 mm.

Doorspuit- en revisieputten:

Wij vervaardigen pasklare doorspuit- en revisieputten voor al onze sleufgoten.

Beide maken eenvoudige revisie van de aangesloten sleufgoten mogelijk door ze door te spuiten.

De revisieputten zijn bovendien voorzien van een afvoermof voor aansluiting op het riool. Ook aanbevolen als overloop voor drainage-sleufgoten, mocht de infiltratie in de ondergrond niet toereikend zijn.

De doorspuit- en revisieputten worden afgesloten met betegelbare inlegschaalen waarmee het homogene uiterlijk van de omliggende bestrating kan worden behouden.



Ga voor prijzen en meer productinformatie naar:
richard-brink.de/nl/sleufgoten



U ontvangt de revisieput met een aansluitmof die zowel naar beneden als aan de zijkant naar voren is gericht.



Maatwerkproducten zijn voor ons standaard

Om maar met de deur in huis te vallen: als onze standaardproducten wat betreft hun aanpassing aan het vereiste grondniveau en qua inloopbreedte en lengte niet aan uw eisen voldoen, maken we alle producten afzonderlijk op maat.

Dit doen we zo vanzelfsprekend en vlot dat u geen rekening hoeft te houden met eindeloze levertijden of hoge extra kosten. Als de afmeting van uw gewenste maatproduct tussen twee vermelde standaardproducten ligt, geldt gewoon **de prijs van het grotere standaard-product**. Zo blijven ook de prijzen van onze maatproducten inzichtelijk en transparant.

Speciale constructies en wensen van onze klanten realiseren we natuurlijk ook graag. Deze dubbele pagina bevat een paar voorbeelden.



Ga voor prijzen
en meer productinformatie naar:
richard-brink.de/nl/speciale-constructie



Gevelgoten met gevelgeleideplaten en afneembare zijdelen zorgen ervoor dat bijvoorbeeld glazen gevels, waarvan de steunvlakken zich onder het grondoppervlak bevinden, altijd kunnen worden onderhouden.


Schroefbare draadeinden fungeren hierbij als grondankers die ervoor zorgen dat de goot met puntsgewijs aangelegde betonnen funderingen onwrikbaar in de bodem verankerd blijft.



We hebben het onder de knie:

Of het nu gaat om gebogen gevels of om een entree met draaideuren - wij maken pasklare radiale goten en roosters op maat.

Het voorbeeld rechts toont de op maat gemaakte Cubo radiale afwateringsgoten en de bijpassende, eveneens gepoedercoate langstaafroosters in hal 3C van het congrescentrum in Neurenberg.



Het bereiken van de vereiste hoogte op een locatie is altijd een van onze uitdagingen als het gaat om maatwerk. Standaard bieden we diverse in hoogte verstelbare drainagesystemen. Als deze niet aan uw eisen voldoen, maken we producten op maat of integreren we andere mogelijkheden om hoogteverstelling mogelijk te maken.

Links ziet u bijvoorbeeld een speciaal vervaardigde drainagegoot van het type **Futura** met een uitkraging voor de overgang naar een dagkant. Dankzij stelvoeten van verschillende hoogte kan de goot recht en pasklaar worden uitgelijnd op het gewenste grondniveau.

Perfect over de hele linie:

Op de afbeeldingen links zie u het verschil tussen het uiterlijk van gangbare standaardproducten en het uiterlijk van vervaardiging op maat.

Want niet alleen worden de dagkantdieptes en -breedtes benut en blijft de lijnvoering van de gevels op die manier op grondniveau, ook de esthetiek van onze designroosters is indrukwekkend - juist bij bredere uitvoeringen.



Gangbare
breedte van
gevelgoten

Onze gevelgoten op maat op basis van de dagkantdiepte.



Zwaar belastbaar kan zo mooi zijn

Als voorproefje op onze goten in het zwaar belastbare segment laten we u hier een kleine selectie uit ons assortiment zien:

Onze **Ferro Magna**-goot **a** fungeert bijvoorbeeld als een "verloren bekisting" die door plaatsing in een betonnen fundering een zwaar belastbare goot wordt. Extra afgekante verstevigingselementen aan de zijkanten verstevigen de constructie, zodat bestratingsmateriaal direct langs de goot kan worden gelegd.

Het dubbele sleufrooster **Gemini Magna** **b** wordt ook in beton gevat. Zijn verschijning in het gemonteerde oppervlak is later alleen zichtbaar door twee elegante sleuven die ontstaan door het plaatsen van een steenschaal. Deze kan met de aangrenzende bestrating als opvulling worden gelegd en met behulp van de meegeleverde verwijderingshaak steeds weer worden verwijderd.

Onze zwaar belastbare goten van het **Stabile**-type zijn verkrijgbaar als drainage- **c** en afwateringsgoten **d**. Met behulp van vastgelaste betonankers kunnen de goten op specifieke punten in de ondergrond worden verankerd.

Voor onze zwaar belastbare goten zijn meerdere van onze roosterontwerpen ook als variant voor zwaar gebruik leverbaar. Of ze nu beloopbaar of berijdbaar zijn - het ontwerp blijft perfect op elkaar afgestemd.



Gemini Magna dubbel sleufrooster van roestvrij staal.

Stabile Magna drainagegoot van rvs of thermisch verzinkt staal.

Stabile Magna afwateringsgoot van rvs of thermisch verzinkt staal.



Onze missie: *gewoon beter zijn.*

Al meer dan **45 jaar** productie van metaalwaren

Wij zijn de tweede generatie van een middelgroot en groeiend familiebedrijf, gevestigd in het Duitse Schloß Holte-Stukenbrock, dat in 1976 werd opgericht. Met meer dan 150 medewerkers en een eigen, ook internationaal opererende verkooporganisatie, waaronder in Oostenrijk, Frankrijk en Nederland, hebben we ons in de markt bewezen als specialist in hoogwaardige metalen producten.

We ontwikkelen, produceren en distribueren innovatieve drainage- en afwateringsoplossingen, veelzijdige plantsystemen en producten voor daken en muren, industrie, badkamers en keukens.

Om aan de hoge eisen van onze klanten te kunnen voldoen, hechten we veel belang aan afwerkingskwaliteit en nauwkeurige maatvoering. We staan niet alleen bekend om ons brede standaardassortiment, maar hebben ook naam gemaakt als fabrikant van maatproducten en speciale oplossingen.



Ga voor prijzen en meer productinformatie naar:
richard-brink.de/nl/zwaar-belastbare-systemen





Richard Brink GmbH & Co. KG
Metaalwarenproductie en verkoop

Duitsland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
T +49 (0)5207 95 04-0
F +49 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Nederland

Capitool 10
7521PL Enschede
Phone +31 (0)85 210 0519
Mobile +31 (0)64 420 9309

aanvragen@richard-brink.nl
bestellingen@richard-brink.nl

www.richard-brink.nl
met leveranciersdatabase

Status 2025

DRAINAGE- EN
AFWATERINGSSYSTEMEN

ZWAAR BELASTBARE
SYSTEMEN

DAK- EN
WANDSYSTEMEN

PLANT-
SYSTEMEN

BADKAMER- EN
KEUKENSYSTEMEN